



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP QL0502

1. Código de identificación única del producto tipo:

Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Quick-Step Impressive Ultra / Impressive /  
Majestic / Waterproof surface flooring /  
Impressive Patterns /  
Signature/Perspective Nature

Laminate floor coverings following EN13329 7-12 mm

2. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

no aplicable

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado Nombre del laboratorio de ensayos notificado que haya expedido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica, informes de inspección y los informes de cálculo (en su caso).

IHD / Wood.be / Eurofins

no aplicable

Organismo notificado

Certificado de constancia de prestaciones

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

no aplicable

## 8. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacci al fuego		EN 14041:2018
Contenido de sustancias peligrosas		
Emisiones de HCHO		
Emisiones de VOC sin HCHO	TVOC < 0,5mg/m <sup>3</sup>	
Resistencia al deslizamiento		
Estanqueidad	NPD	
Comportamiento electroestático (antiestático)		
Resistencia térmica [W/mK]	Th res (m2K/W) = 0,055 (8); 0,059 (9); 0,061 (9.5); 0,072 (12)	

9 Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Jasper De Jaeger, technical services manager

(nombre, cargo)

Wielsbeke, 10/04/2019

(lugar y fecha de emisión)

(firma)