



Aceite de mantenimiento

Página 1 de 2

Producto:

El aceite de mantenimiento blanco de Quick-Step y el aceite de mantenimiento natural de Quick-Step son productos de mantenimiento sin disolventes aptos para el mantenimiento anual de los suelos de madera aceitados de Quick-Step.

Datos técnicos:

Base	Con base de aceite
Sistema de secado	Secado físico
<ul style="list-style-type: none">• Consistencia• Color• Densidad• Tiempo de secado*	<ul style="list-style-type: none">• Fluido• blanco o transparente• Aprox. 886 g/cm³• 24 h, no colocar cargas sobre el suelo durante este período y no tratar con agua.
Rendimiento de aplicación	75 m ² por litro

* Esto varía en función de las condiciones ambientales, tales como la temperatura, la humedad, etc.

Características:

- No aumenta el nivel de brillo del suelo
- Repara zonas dañadas ligeramente y surcos de pisadas
- Nutre el suelo
- Consumo bajo/m²
- Emisiones muy reducidas
- No contiene disolventes
- El producto cumple las directrices Decopaint 2010
- El producto cumple con la legislación ARBO

Preparación:

Con madera tratada con Hardwaxoil o Wax Oil:

retire los restos de jabón con agua limpia y deje secar. Utilice un producto de limpieza intensiva si la madera está muy manchada.

Instrucciones:

Agite bien el producto antes de usarlo. Aplique una capa fina de aceite de mantenimiento y deje que impregne la superficie durante unos minutos. A continuación,

Utilice un pulidor de suelos para distribuir el producto o seque la superficie con un paño seco y limpio.

No coloque cargas sobre el suelo durante las primeras 24 horas. Durante este período, no trate con agua.

Después del tratamiento:

Se recomienda tratar el suelo cada año

Precauciones de seguridad:

Las alfombras y moquetas pueden ser autoinflamables. Introdúzcalas en agua después de su uso.

R66 Una exposición reiterada puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S23 No respire gases/vapores/pulverizaciones (expresión adecuada pendiente de especificación por parte del fabricante).

S24 Evite el contacto con la piel.

S46 En caso de ingestión, acuda a un médico de inmediato y muestre el recipiente o la etiqueta.

S51 Utilizar solo en zonas bien ventiladas.

El aceite de mantenimiento Quick-Step® es un producto de calidad distribuido por Unilin BVBA, División de revestimientos para suelos. Bélgica. Ooigemstraat 3
B-8710 Wielsbeke, Tel.: 0032 (0)56-67-52-20
www.quick-step.es



Aceite de mantenimiento

Página 2 de 2

P99 Contiene 2-butanona oxima; anhídrido ftálico. Puede causar reacciones alérgicas.