

Perfil de adaptación Livyn de Quick-Step® para uso comercial



Especificaciones del producto


Perfil de adaptación Livyn de Quick-Step® para uso comercial QSVADPCOMSILV

Aluminio, tono plateado

Dimensiones, 1 unidad: 200 x 2,4 x 0,7 cm

Contenido, 1 unidad: 1 de perfil de adaptación de aluminio pre-perforado, tornillos (acero inoxidable 3,5 x 35 mm) y tapones (5 x 25 mm).

Cantidad de pedido: 1 unidad en embalaje termoplástico.



Descripción del producto

- Perfil sutil y elegante para su uso en zonas comerciales. Utilice el perfil para realizar la transición entre un suelo superior y otro inferior como, por ejemplo, en la entrada de una puerta.
- Se puede utilizar con suelos Livyn de “clic” y “encolados”.
- Aluminio de calidad extra resistente al desgaste con tono plateado.
- Instalación con los tornillos y los tapones suministrados (instalación sin subperfil). Se atornilla con un ángulo de 90° en el subsuelo (consulte el dibujo técnico mostrado anteriormente).

Sugerencia: evite fijar el suelo con excesiva firmeza entre el perfil de adaptación y el subsuelo. Asegúrese de que puede deslizar un pedazo de papel entre el perfil y el suelo Livyn.