

QUICK-STEP® OIL CARE (QSWOILCARE1000)



Parquet

El aceite tratante para suelos Quick-Step Oil Care es un producto de mantenimiento para el cuidado periódico de los suelos de madera aceitados de Quick-Step®.

Frecuencia de uso: después de haber limpiado el suelo 3 veces con el producto limpiador Quick-Step® Clean (para limpiezas periódicas), límpiolo una cuarta vez con el producto limpiador Quick-Step® Clean, déjelo secar bien y aplique a continuación el aceite tratante Quick-Step® Oil Care sobre el suelo limpio para revitalizarlo.

Instrucciones: asegúrese de que su suelo de madera aceitado Quick-Step® esté seco, limpio y de que no queden restos de polvo ni manchas.

Diluya, como máximo, de 2 a 4 tapones de aceite tratante en 5 litros de agua (utilice el tapón de la botella).

Empape una mopa que no deje pelusas (mopa de limpieza Quick-Step®) en esta solución. Escúrrala bien y asegúrese de que solo esté ligeramente humedecida.

Limpie el suelo en dirección longitudinal respecto a los paneles.

Truco: aclare y escurra regularmente para evitar usar un exceso de agua.



Base	Polímeros, resinas, aceites, ceras y emulsionantes
Sistema de endurecido	Secado físico
Disolución	Agua
COV	2 %, muy bajo en COV
pH	8–9
Densidad	1,05 ± 0,05 kg/dm ³
Color	Lechoso, transparente
Viscosidad	Líquido
Aspecto	Brillo satinado
Embalaje	Botella de 750 ml
Conservación	5 años después de la fecha de producción en su envase original y en condiciones de conservación normales. Cierre bien la botella después del uso con el tapón original. Guárdese en un lugar fresco (al abrigo de las bajas temperaturas) y seco, a una temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C.
Advertencia	<p>Contiene fostato de tri-isobutil y hexyl cinnamal. Puede causar reacciones alérgicas. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.</p> <p>Use a una temperatura superior a 5 °C.</p> <p>No lo combine con otros productos. Reserve la mopa empleada para utilizarla exclusivamente con el producto Quick-Step® Oil Care.</p>