KIT DE COLOR A JUEGO

Ficha Técnica

Español

QUICK·STEP®

DISEÑADORES DE SUE-
LOS

Información General

Esta pasta elástica de base acrílica es la solución ideal para rellenar las juntas entre los rodapiés y las paredes. Adecuada también para las juntas que no pueden acabarse con rodapiés, perfiles o rosetas para tuberías. Disponible en colores a juego.

	Kit de color a juego
Cógido de pedido	QSKIT(-)
Embalaje	Cartucho
Contenido	310 ml
Colour	Disponible en 14 colores
Base	Dispersión acrílica
Viscosidad	Pasta
Consumo	1 tubo para +/- 15 m

	Kit de color a juego
Duracion	Al menos **24 meses** en envase sin abrir almacenado en un lugar seco a temperaturas de entre 5 °C y 25 °C. Proteger de las heladas.
tiempo de curado	Formación de piel: +/- 20 min.
Emisión de COV (compuesto orgánico volátil)	< 1 %
Temperatura de aplicación	5 °C - 30 °C
Resistencia a la temperatura	-20 °C - 80 °C (para productos totalmente secos)

Aplicable Para

- Juntas con una dilatación máxima del 15 %.
- No utilizar en combinación con Vinyl Flex Click cuando la superficie del suelo sea superior a 10 m^2. Para estancias de menos de 10 m^2, asegúrese de instalar un perfil de dilatación en la entrada que conecta esta estancia con otras estancias.
- No utilizar en aplicaciones en las que sea posible un contacto continuo con el agua.

Seguridad

Protección ocular

Evite el contacto con los ojos.

Protección cutánea

Evite el contacto con la piel. Puede provocar una reacción alérgica.

Características

Los accesorios Quick-Step se han desarrollado específicamente para suelos Quick-Step.

Pintable

Elasticidad permanente

La expansión limitada sigue siendo posible.

Gama de colores única

14 colores similares a la madera y la piedra desarrollados específicamente para combinar con los suelos Quick-Step.

Mesa a juego disponible

Consulte cuál es la mejor opción para cada suelo Quick-Step en el organizador de ventas o en el sitio web.

Instalación

1. Trabaje sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo y grasa.

2. Corte la boquilla del kit de color a juego en un ángulo que permita una apertura de al menos 5 mm / 0,2 pulgadas de diámetro. Aplique el kit con una pistola de calafateo manual o neumática en la junta. Evite rellenar las juntas de dilatación necesarias.

3. Humedezca una espátula o el dedo en una solución jabonosa (agua con detergente) y alise el kit.

4. Repita los pasos anteriores en caso de contracción.

5. El kit de color a juego Quick-Step se puede pintar después de 3 horas.

    - Fije el riel a la pared con tornillos o con la cola One4All de Quick-Step

Mantenimiento

1. Antes del secado:
   El kit de color a juego se puede retirar con un paño húmedo o con toallitas limpiadoras.

2. Cuando se seque:
   El exceso de producto debe eliminarse mecánicamente, por ejemplo, con una espátula de plástico. A continuación, limpie con toallitas limpiadoras. En caso de manchas difíciles, utilice un spray disolvente natural.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com