

FELPUDO QUICK•STEP®



Descripción del producto

El felpudo integrado garantiza un acabado perfecto. El felpudo posee tres zonas de limpieza y una zona de recogida de suciedad y le ofrece la máxima protección para su suelo.

Contenido:

- 6 Tornillos y 6 tacos
- Felpudo integrado con 3 zonas de limpieza
- Marco prefabricado (se puede utilizar con todos los suelos laminados de Quick•Step®)

Embalaje: 1

Dimensiones:

- Marco: 478 x 790mm
- Felpudo: 434 x 746mm (Grosor: 9mm)

Aplicaciones

Gracias al felpudo integrado, resulta aún más interesante instalar su suelo laminado de Quick•Step® en el recibidor o al principio del pasillo. Las tres zonas de limpieza garantizan que toda la suciedad se deposite en el felpudo.



Características

√ Protección óptima del suelo laminado de Quick·Step®

Si coloca el felpudo Quick·Step® en la entrada de su hogar, no estropeará el suelo de manera innecesaria. La zona de raspado del felpudo libera la suciedad. Toda la suciedad como piedrecitas se elimina de la suela de los zapatos en esta zona. La zona de cepillado elimina toda la suciedad fina (como, por ejemplo, arena) que se ha liberado en la zona de raspado. La zona de secado elimina cualquier resto de humedad. Así conseguirá que su suelo laminado de calidad Quick·Step® permanezca como nuevo durante años..

√ Fácil de limpiar

El felpudo Quick·Step® posee zonas de recogida donde se deposita la suciedad eliminada para facilitar la limpieza del felpudo. Puede sacudir el felpudo, aspirarlo o incluso utilizar un limpiador de alta presión (temperatura máx. 100°C)

√ Fácil de instalar

El marco prefabricado se puede utilizar con todos los suelos laminados de Quick·Step® . La medida del ancho y el largo de este marco de alta calidad es múltiplo de la medida de la superficie de las gamas Quick·Step® Eigna y Quick·Step® Perspective, por lo que no hay que realizar cortes para ajustar las lamas. Esto agiliza aún más la instalación.

√ Adecuado para espacios con calefacción por suelo radiante.

El felpudo Quick·Step® se puede utilizar con sistemas de calefacción por suelo radiante.

√ No obstaculiza la apertura de la puerta.

El grosor del felpudo Quick·Step® se ajusta a la perfección a la altura del suelo, lo que significa que la puerta se abrirá sin problemas. (La altura del marco es más o menos ajustable, en función de la fuerza con la que el marco se fije al subsuelo).



Instrucciones



1. En primer lugar, se debe proceder a la instalación del suelo (vease las instrucciones de instalación para los suelos Quick-Step®). Si fuera necesario, cortar las planchas del suelo para conseguir el largo adecuado, es decir, hasta que el marco prefabricado encaje en el hueco. Es preciso dejar la junta de dilatación recomendada para que el suelo se pueda expandir.
(Consejo: dejar un espacio de 468mm x 780mm).
2. Tiene que ajustar la altura bajo el marco según la altura del suelo y subsuelo.

Altura del suelo	Altura del subsuelo	Lo que tiene hacer
7 mm	2 mm	Recortar y eliminar el subsuelo
	3 & 5 mm	Recortar y eliminar el subsuelo, añadir 12 puntos de cola (1-2cm ³ cada uno) con la cola Quick-Step® One4All : 3 en cada lado del marco.
8 mm	2, 3 o 5 mm	Fija el marco a través del subsuelo
9,5 mm	2, 3 o 5 mm	Mantiene el subsuelo y añade un subsuelo de 2mm de medida 450 x 760 mm (por ejemplo Unisound)

3. Coloque el marco prefabricado en el hueco del suelo y fije el marco al subsuelo con los tornillos y los tacos que se incluyen. La altura del marco es más o menos ajustable, en función de la fuerza con la que el marco se fije al subsuelo.
4. Coloque el felpudo Quick-Step® en el marco. El felpudo integrado ofrece una protección óptima para el suelo y no entorpece la apertura de la puerta.