

Declaración de Prestaciones

de acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:

QUICK-STEP HYDROKIT

2. Uso o usos previstos del producto:

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior.

Sellador para aplicaciones de sellados de acristalamiento.

Sellador para juntas sanitarias

Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT: CLASE 25LM

EN 15651-2:2012: Tipo G: CLASE 25LM

EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASE XS1

3. Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11 (5):

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgium

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V.:

Sistema 3

Sistema 3: para Reacción al fuego

5. El organismo notificado: **Ginger CEBTP (NB 0074)**, a llevado a cabo el **Informe de Producto Tipo** bajo el **sistema 3**.

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Recuperación elástica	≥ 70%	
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Propiedades de tracción - Módulo secante a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Adhesión/cohesión tras exposición al calor, agua y luz artificial	NF	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Resistencia a la compresión	0,26 MPa	
Proliferación microbiológica	0	
Durabilidad	Passes	

*NPD, no performance declared

*NF, no failure

Acondicionamiento: **Método A**

Sustrato: **Aluminio, Hormigón, Vidrio**

7. El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante :

Lochristi, 15/05/ 2014

Bernard Lamote

Technical Services

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernard Lamote'.

Marcado CE

de acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011



NB 0074

14

Rectavit NV/SA – Ambachtenlaan 4 – B-9080 Lochristi – Belgium

Reference nr of DoP : 230492

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior.

Sellador para aplicaciones de sellados de acristalamiento.

Sellador para juntas sanitarias

QUICK-STEP HYDROKIT

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT: CLASE 25LM

EN 15651-2:2012: Tipo G: CLASE 25LM

EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASE XS1

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Aluminio, Hormigón, Vidrio

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Recuperación elástica	≥ 70%	
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Propiedades de tracción - Módulo secante a 23°C	≤ 0,4 MPa	
Propiedades de tracción - Módulo secante a -20°C	≤ 0,6 MPa	
Propiedades de tracción a extensión mantenida	NF	
Adhesión/cohesión a temperatura variable	NF	
Adhesión / cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua	NF	
Adhesión/cohesión tras exposición al calor, agua y luz artificial	NF	
Pérdida de volumen	≤ 10%	
Resistencia a la compresión	0,26 MPa	
Proliferación microbiológica	0	
Durabilidad	Passes	